



Parametry podstawowe

Gama produktów	EVlink
Nazwa produktu	EVlink parking
Typ produktu lub komponentu	Stacja ładowania
Skrócona nazwa urządzenia	EVW2
Opis biegunów	3P + N dla Obwód zasilający 1P + N dla Obwód sterowania
Sposób montażu	Montaż naścienny
Typ oferty	Standard
Rated supply voltage	230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Obwód sterowania 380...415 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz Obwód zasilający
System uziemienia	TT TN IT
Socket-outlet number	2
Socket-outlet type	Prawy: T2 / styki posrebrzane Lewy: T2 / styki posrebrzane
Prąd zasilający	32 A dla T2
Max power	22 kW dla T2
System kontroli dostępu	Identyfikator (badge) RFID zgodnie z ISO/IEC 14443 Identyfikator (badge) RFID zgodnie z ISO/IEC 15693
Zgodność produktu	Not compatible with RFID badges with chips Mifare Classic 1K

Parametry uzupełniające

Rodzaj sterowania	2 czerwony przycisk, funkcja: stop 2 zielony przycisk podświetlany, funkcja: start / odblokowanie klapy
Sygnalizacja lokalna	Podczas ładowania: 2 LED (zielony) (błyśnięcie) na strona Dostępny: 2 LED (zielony) na przód Zarezerwowany: 2 LED (pomarańczowy) na przód Nie robocze: 2 LED (czerwony) na przód
Protokół portu komunikacyjnego	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Architektura klastrow Samodzielny
Operation and maintenance	Konfiguracja uprawnień użytkownika Zarządzanie obciążeniem Stan wyłącznika Szczegółowe zapisy obciążeń Zdolności diagnostyczne Opóźnione ładowanie
Serwer sieciowy	Zagnieżdżony
Usługa sieci Ethernet	Konfiguracja przez serwer sieci web
Normy	IEC 61851-22 IEC 61851-1
Certyfikaty produktu	CB Przygotowany na EV CE Przygotowany na ZE
Wysokość	620 mm

Szerokość	413 mm
Głębokość	256 mm
Masa produktu	33 kg
Kolor	Przód: biały (RAL 9003) Strona: szary (RAL 7016)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP54 bez obciążenia zgodnie z IEC 61851-1 IP54 przy obciążeniu zgodnie z IEC 61851-1
Stopień ochrony IK	IK10 stacja ładowania zgodnie z IEC 61851-22 IK10 gniazdo zasilające zgodnie z IEC 61851-22
Temperatura otoczenia dla pracy	-30...50 °C zgodnie z IEC 61851-22
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C
Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)	0...2000 m zgodnie z IEC 61851-22
Wilgotność względna	0...95 %

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	50,0 cm
Szerokość opakowania 1	45,0 cm
Długość opakowania 1	68,0 cm
Waga opakowania 1	31,839 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	 Informacja O Żywności