Arkusz danych produktu

Specyfikacje



KNX aktor załączający REG-K 8x 16 A jasnoszary z uruchomieniem ręcznym

MTN647893

Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Łącznik elemtru wykonawczego
tryb pracy	Ręczny
typ szyny danych	KNX
informacje dodatkowe urzadzenia modułowego	Możliwość podłączenia różnych faz
Liczba styków	8
Switching current	16 A
Odcień kolory	Jasnoszary
prąd wejściowy zasilania	10 mA

Parametry uzupełniające

Całkowita liczba modułów 18 mm	8
Podstawa montażowa	Szyna DIN
sposób montaż urządzenia	DIN rail
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	100...240 V
Częstotliwość sieci	50...60 Hz
Prąd znamionowy [In]	16 A
Typ obciążenia	Lampy żarowe: <= 3600 W, 230 V Prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: <= 2500 W, 230 V Prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: <= 1600 W, 100 V Prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: <= 3840 W, 240 V Prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: <= 1086 W, 100 V Prąd przemienny (AC) Lampy halogenowe: <= 2608 W, 240 V Prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: <= 1086 VA, 100 V Prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: <= 2500 VA, 230 V Prąd przemienny (AC) Lampa fluorescencyjna z kompensacją równoległą: <= 2608 VA, 240 V Prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: , 16 A, 200 µF, 100...240 V Prąd przemienny (AC)
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
odcień koloru	Jasnoszary

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,300 cm
Szerokość opakowania 1	13,000 cm
Długość opakowania 1	28,000 cm
Waga opakowania 1	626,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	6
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	30,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	4,148 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	18

Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

Environmental Data - objaśnienie >

Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >

Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	**17 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	**1 kg CO2 eq.**
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better

Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	**Nie**
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	**Nie**
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACh	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej
Status bezhalogenowy	**Produkt bez halogenów**
Bez PCV	**Tak**

Use Longer

Wydłużenie żywotności

Naprawa	**Nie**

Use Again

Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	**0**
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Odbiór	**Tak**
Etykieta WEEE	**Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.**