

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SpaceLogic KNX moduł Master przełącznik/roletowy

MTN6705-0008

Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Combined blind relay
Tryb pracy	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX
Rated input	ON/OFF status:

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Prąd znamionowy [In]	16 A 10 A
Ilość wyjść	8 4

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	15,7 cm
Package 1 Weight	380 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	9,904 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki