Arkusz danych produktu

Specyfikacje



SpaceLogic KNX uniwersalne rozszerzenie ściemniacz

MTN6810-0102

Parametry podstawowe

Gama produktów	SpaceLogic KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy ściemniacza
Tryb pracy	System magistralny KNX
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Ilość wyjść	2
Typ obciążenia	Lampa żarowa: 20...350 W w 230 V Lampa halogenowa: 20...350 W w 230 V Halogenowy nn: 20...350 W w 230 V RC LED lamp: 2...200 W w 230 V RL LED lamp: 2...60 W w 230 V

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,1 cm
Szerokość opakowania 1	12,6 cm
Długość opakowania 1	15,9 cm
Waga opakowania 1	253 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	28
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Waga opakowania 2	7,994 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACh	Deklaracja REACh
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months

Zalecane zamienniki