

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric KNX aktor ściemniający REG-K 1x 1000 W jasnoszary

MTN649310

! Produkt niedostępny od: 18 lipiec 2022

! Koniec serwisu: 18 lipiec 2022

! Ograniczona sprzedaż dla serwisów

Parametry podstawowe

Gama produktów	KNX
Typ produktu lub komponentu	Element wykonawczy ściemniacza
Tryb pracy	System magistralny KNX Ręczny
Typ szyny danych	KNX

Parametry uzupełniające

Total number of 18 mm modules	4
Podstawa montażowa	Szyna DIN
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	110...230 V
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ wejścia	1 przycisk: 230 V AC 1 przycisk elektroniczny: 230 V AC
Ilość wyjść	1
Sygnalizacja lokalna	LED
Typ obciążenia	Lampy żarowe: 30...1000 W w 230 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: 30...850 W w 230 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: 14...480 W w 110 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Lampy żarowe: 14...400 W w 110 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 50...1000 W w 230 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 50...850 W w 230 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 24...480 W w 110 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Indukcyjne: 24...400 W w 110 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: 50...1000 W w 230 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: 50...850 W w 230 V 60 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: 24...480 W w 110 V 50 Hz prąd przemienny (AC) Pojemnościowy: 24...400 W w 110 V 60 Hz prąd przemienny (AC)

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,0 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Szerokość opakowania 1	12,5 cm
Długość opakowania 1	16,0 cm
Waga opakowania 1	281,9 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	3,337 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki