

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Wyłącznik kombinowany K60 DPNVigiK-B10-30-AC B 10A 1N- biegunowy 30 mA typ AC

A9D22610

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Acti 9
Nazwa Produktu	Acti 9 DPN Vigi K
Typ Produktu Lub Komponentu	Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym (RCBO)
Skrócona Nazwa Urządzenia	DPN Vigi K
Zastosowanie Urządzenia	Dystrybucja
Opis Biegunów	1P + N
Ilość Zabezpieczonych Biegunów	1
Położenie Neutralne	LEFT
[In] Prąd Znamionowy	10 A
Rodzaj Sieci	Prąd przemienny (AC)
Technologia Wyzwalacza	Termomagnetyczny
Charakterystyka	B
Czułość Na Prąd Upływu	30 mA
Zwłoka Zabezpieczenia Różnicowoprądowego	Bezzwłoczny
Typ Zabepieczenia Różnicowoprądowego	Typ AC
Zdolność Wyłączania	6000 A Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znak Jakości	VDE

Parametry uzupełniające

Complementary	Odejscie
Częstotliwość Sieci	50 Hz
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączyeniowe	220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Granica Wyzwalania Magnetycznego	3...5 x In
Technologia Wyzwalania Urządzenia Różnicowoprądowego	Niezależny od napięcia
[Ics] Znamionowy Prąd Wyłączalny Eksploatacyjny	6000 A 100 % Icn w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znamionowa Zdolność Załączania I Wyłączania	Idm 4500 A w 220...240 V prąd przemienny (AC) 50 Hz zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Klasa Ograniczenia	3 zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Wskazanie Położenia Styku	Tak

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typ Sterowania	Dźwignia
Sygnalizacja Lokalna	ZAŁ, WYŁ, wyzwolenie wskutek zwarcia
Sposób Montażu	Zatraskowy
Podstawa Montażowa	Szyna DIN
Rozstaw Przyłączy	9 mm pomiędzy fazą a przewodem neutralnym
Szerokość W Modułach 9 Mm	4
Wysokość	81 mm
Szerokość	36 mm
Głębokość	72 mm
Masa Produktu	125 g
Kolor	Biały (RAL 9003)
Trwałość Mechaniczna	20000 cykl
Trwałość Elektryczna	20000 cykl
Przyłącza - Zaciski	Zacisk typu tunelowego faza1...25 mm ² sztywny Zacisk typu tunelowego neutralny1...16 mm ² sztywny Zacisk typu tunelowego faza1...16 mm ² elastyczny Zacisk typu tunelowego neutralny1...10 mm ² elastyczny
Gługość Odizolowanego Odcinka	15 mm for góra lub dół connection
Moment Dokręcania	2 N.m góra lub dół
Zabezpieczenie Różnicowoprądowe	Zintegrowane

Środowisko pracy

Normy	EN/IEC 61009-2-1
Stopień Ochrony Ip	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) conforming to IEC 60529
Stopień Zanieczyszczenia	3
Kategoria Przebieg	III zgodnie z IEC 60364
Kompatybilność Elektromagnetyczna	8/20 μs impuls wytrzymywany, 250 A zgodnie z EN/IEC 61009-2-1
Wilgotność Względna	95 % w 55 °C
Temperatura Otoczenia Dla Pracy	-5...40 °C
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-30...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	4,000 cm
Szerokość Opakowania 1	8,000 cm
Długość Opakowania 1	10,000 cm
Waga Opakowania 1	217,500 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	54
Wysokość Opakowania 2	30,000 cm
Szerokość Opakowania 2	30,000 cm

Długość Opakowania 2	40,000 cm
Waga Opakowania 2	12,156 kg
Jednostka Miary Opakowania 3	P12
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	432
Wysokość Opakowania 3	45,000 cm
Szerokość Opakowania 3	80,000 cm
Długość Opakowania 3	120,000 cm
Waga Opakowania 3	109,248 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

- ✓

Bez Rtęci
- ✓

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)
- ✓

Elementy Produktu Z Tworzyw Sztucznych Bez Zawartości Halogenów

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem