

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Asfora, łącznik świecznikowy biały

EPH0300121

Parametry podstawowe

Gama Produktów	Asfora
Typ Produktu Lub Komponentu	Łącznik
Prezentacja Urządzenia	Kompletny produkt
Liczba Przycisków	2
Funkcja Łącznika	Jednobiegunowy, pojedynczy
Typ Obciążenia	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Odcień Kolory	Biały
Sposób Pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Sposób Montaż Urządzenia	Podtynkowy
Zakres Mocy	2300 W
Prąd Znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Liczba Kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm²
Sztywność Kabla	Elastyczny Sztywny Drut - linka
Długość Izolacji Zdejmowanej Z Kabla	13,0 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie Powierzchni	Lśniący
Materiał Przewodnika	Miedź
Sposób Mocowania	Śruby lub pazurki51...70 mm
Przylączya - Zaciski	Zaciski bezśrubowe
Szerokość	83 mm
Wysokość	83 mm
Głębokość	43,0 mm
Głębokość Wystawiania	15 mm
Masa Produktu	0,07235 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
-------	-------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty Produktu	TSE VDE NF
Znak Jakości	CE UKR
Stopień Ochrony Ip	IP20
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-5...40 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	4,000 cm
Szerokość Opakowania 1	8,500 cm
Długość Opakowania 1	8,500 cm
Waga Opakowania 1	72,500 g
Jednostka Miary Opakowania 2	BB1
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	10
Wysokość Opakowania 2	9,500 cm
Szerokość Opakowania 2	18,500 cm
Długość Opakowania 2	27,500 cm
Waga Opakowania 2	799,000 g
Jednostka Miary Opakowania 3	S04
Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	120
Wysokość Opakowania 3	30,000 cm
Szerokość Opakowania 3	40,000 cm
Długość Opakowania 3	60,000 cm
Waga Opakowania 3	10,257 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodne z wyłączeniami
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem