

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Asfora, przycisk "dzwonek", biały

EPH0800121

### Parametry podstawowe

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Range                       | Asfora                          |
| Typ Produktu Lub Komponentu | Przycisk                        |
| Prezentacja Urządzenia      | Kompletny produkt               |
| Odcień Koloru               | Biały                           |
| Sposób Pakowania            | Woreczek foliowy typu flow-pack |

### Parametry uzupełniające

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Sposób Montaż Urządzenia             | Podtynkowy                            |
| Liczba Przycisków                    | 1                                     |
| Zakres Mocy                          | 2300 W                                |
| Prąd Znamionowy                      | 10 A w 250 V prąd przemienny (AC)     |
| Oznakowanie                          | Szymbol dzwonka                       |
| Przylącza - Zaciski                  | Zaciski bezśrubowe                    |
| Liczba Kabli                         | 2 kabel (kable) 2,5 mm²               |
| Sztynność Kabla                      | Elastyczny<br>Sztynny<br>Drut - linka |
| Długość Izolacji Zdejmowanej Z Kabla | 13,0 mm                               |
| Materiał                             | ABS (akrylonitryl-butadien-styren)    |
| Wykończenie Powierzchni              | Lśniący                               |
| Materiał Przewodnika                 | Miedź                                 |
| Sposób Mocowania                     | Śruby lub pazurki51...70 mm           |
| Wysokość                             | 83 mm                                 |
| Szerokość                            | 83 mm                                 |
| Głębokość                            | 43,0 mm                               |
| Głębokość Wystawiania                | 15 mm                                 |
| Masa Produktu                        | 0,0705 kg                             |

### Środowisko pracy

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Normy                | IEC 60669-1      |
| Certyfikaty Produktu | TSE<br>VDE<br>NF |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Znak Jakości                               | CE<br>UKR  |
| Stopień Ochrony Ip                         | IP20       |
| Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia | -5...40 °C |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka Miary Opakowania 1   | PCE       |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość Opakowania 1          | 4,000 cm  |
| Szerokość Opakowania 1         | 8,000 cm  |
| Długość Opakowania 1           | 8,000 cm  |
| Waga Opakowania 1              | 70,800 g  |
| Jednostka Miary Opakowania 2   | BB1       |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość Opakowania 2          | 9,500 cm  |
| Szerokość Opakowania 2         | 18,500 cm |
| Długość Opakowania 2           | 27,500 cm |
| Waga Opakowania 2              | 777,000 g |
| Jednostka Miary Opakowania 3   | S04       |
| Ilość Jednostek W Opakowaniu 3 | 120       |
| Wysokość Opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość Opakowania 3         | 40,000 cm |
| Długość Opakowania 3           | 60,000 cm |
| Waga Opakowania 3              | 9,966 kg  |

### Warunki gwarancji

|           |           |
|-----------|-----------|
| Gwarancja | 18 months |
|-----------|-----------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z [Tak](#)  
Rohs

## Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie Reach                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                                                                          |
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodne z wyłączeniami                                                                                                                                                     |
| Norma Rohs Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.                           |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                                                              |
| Weee                                          | Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami. |
| Kulistość – Profil                            | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem                                                                                                          |